

Ficha técnica del producto

Especificaciones



INTERRUPTOR DE SEGURIDAD

H322NRB

Principal

Product	Single Throw Safety Switch (**)
Duty Rating	Heavy duty (**)
Aplicación del dispositivo	Aplicación pesada
Disconnect Type	Fusible disconnect (**)
Factory Installed Neutral	Neutral (factory installed)
Número de fases de la red	3 fases
Number of Poles	3
Current Rating	60 A
Voltage Rating	250 V DC 240 V CA
Enclosure Rating	NEMA 3R galvanized steel (**)
Poder de corte	3 hp at 240 V CA 50...60 Hz for 1 fase motors 7.5 hp at 240 V CA 50...60 Hz for 3 fases motors 10 hp at 240 V CA 50...60 Hz for 1 fase motors 15 hp at 240 V CA 50...60 Hz for 3 fases motors 10 hp at 250 V DC

Opcionales

Short Circuit Current Rating	10 kA H or K (**) 200 kA R or J
Tipo de fusible	H or K (**) R or J
Mounting Type	Superficie
Electrical Connection	Lugs (**)
Configuración de cableado	4-hilos (3PH + G)
Wire Size	AWG 14...AWG 3 cobre AWG 12...AWG 3 aluminio
Par de apriete	5.65 N.m AWG 3 5.08 N.m AWG 6...AWG 4 4.52 N.m 8.367 mm ² AWG 8 5.65 N.m 2.06...5.261 mm ² AWG 14...AWG 10
Profundidad	123.95 mm
Anchura	168.40 mm
Altura	377.95 mm
Peso del producto	4.34 kg

Ambiente

Certifications Archivo listado UL E2875

Unidades embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13.716 cm
Package 1 Width	19.812 cm
Package 1 Length	44.196 cm
Package 1 Weight	3.901 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	120
Package 2 Height	116.84 cm
Package 2 Width	101.6 cm
Package 2 Length	121.92 cm
Package 2 Weight	477.179 kg

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía 18 months

Reemplazo(s) recomendado(s)