

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## INTERRUPTOR DE SEGURIDAD

H361RB

### Principal

Product	Single Throw Safety Switch (**)
Duty Rating	Heavy duty (**)
Aplicación del dispositivo	Aplicación pesada
Disconnect Type	Fusible disconnect (**)
Factory Installed Neutral	None (**)
Número de fases de la red	3 fases
Number of Poles	3
Current Rating	30 A
Voltage Rating	600 V CA/CC
Enclosure Rating	NEMA 3R galvanized steel (**)
Poder de corte	5 hp at 480 V CA 50...60 Hz for 3 fases motors 15 hp at 480 V CA 50...60 Hz for 3 fases motors 7.5 hp at 600 V CA 50...60 Hz for 3 fases motors 20 hp at 600 V CA 50...60 Hz for 3 fases motors 5 hp at 250 V DC 15 hp at 600 V DC

### Opcionales

Short Circuit Current Rating	10 kA H or K (**) 200 kA R or J
Tipo de fusible	H or K (**) R or J
Mounting Type	Superficie
Electrical Connection	Lugs (**)
Configuración de cableado	3-hilos
Wire Size	AWG 12...AWG 6 aluminio AWG 14...AWG 6 cobre
Par de apriete	5.08 N.m 13.3 mm <sup>2</sup> AWG 6 4.52 N.m 8.367 mm <sup>2</sup> AWG 8 3.95 N.m 2.06...5.261 mm <sup>2</sup> AWG 14...AWG 10
Profundidad	123.44 mm
Anchura	191.77 mm
Altura	377.95 mm
Peso del producto	4.13 kg

## Ambiente

Certifications Archivo listado UL E2875

## Unidades embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13.462 cm
Package 1 Width	19.558 cm
Package 1 Length	41.148 cm
Package 1 Weight	3.856 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	120
Package 2 Height	114.3 cm
Package 2 Width	101.6 cm
Package 2 Length	121.92 cm
Package 2 Weight	476.272 kg

## Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración de REACh</a>
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
Sin PVC	Sí

## Garantía contractual

Periodo de garantía 18 months

Reemplazo(s) recomendado(s)