

Ficha técnica del producto

Especificaciones



INTERRUPTOR DE SEGURIDAD

H362RB

Principal

| | |
|----------------------------|---|
| Product | Single Throw Safety Switch ((*)) |
| Duty Rating | Heavy duty ((*)) |
| Aplicación del dispositivo | Aplicación pesada |
| Disconnect Type | Fusible disconnect ((*)) |
| Factory Installed Neutral | None ((*)) |
| Número de fases de la red | 3 fases |
| Number of Poles | 3 |
| Current Rating | 60 A |
| Voltage Rating | 600 V CA/CC |
| Enclosure Rating | NEMA 3R galvanized steel ((*)) |
| Poder de corte | 15 hp at 480 V CA 50...60 Hz for 3 fases motors 30 hp at 480 V CA 50...60 Hz for 3 fases motors 15 hp at 600 V CA 50...60 Hz for 3 fases motors 50 hp at 600 V CA 50...60 Hz for 3 fases motors 30 hp at 600 V DC |

Opcionales

| | |
|------------------------------|---|
| Short Circuit Current Rating | 10 kA H or K ((*)) 200 kA R or J |
| Tipo de fusible | H or K ((*)) R or J |
| Mounting Type | Superficie |
| Electrical Connection | Lugs ((*)) |
| Configuración de cableado | 3-hilos |
| Wire Size | AWG 14...AWG 3 cobre AWG 12...AWG 3 aluminio |
| Par de apriete | 5.65 N.m AWG 3 5.08 N.m AWG 6...AWG 4 4.52 N.m 8.367 mm ² AWG 8 5.65 N.m 2.06...5.261 mm ² AWG 14...AWG 10 |
| Profundidad | 162.05 mm |
| Anchura | 266.70 mm |
| Altura | 444.50 mm |
| Peso del producto | 8 kg |

Ambiente

Certifications Archivo listado UL E2875

Unidades embalaje

| | |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 18.542 cm |
| Package 1 Width | 27.94 cm |
| Package 1 Length | 50.8 cm |
| Package 1 Weight | 6.999 kg |
| Unit Type of Package 2 | PAL |
| Number of Units in Package 2 | 40 |
| Package 2 Height | 101.6 cm |
| Package 2 Width | 101.6 cm |
| Package 2 Length | 121.92 cm |
| Package 2 Weight | 300.278 kg |

Oferta sostenibilidad

| | |
|--------------------------------------|--|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| Reglamento REACh | Declaración de REACh |
| Conforme con REACh sin SVHC | Sí |
| Directiva RoHS UE | Conforme Declaración RoHS UE |
| Sin mercurio | Sí |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |
| Comunicación ambiental | Perfil ambiental del producto |
| Sin PVC | Sí |

Garantía contractual

Periodo de garantía 18 months

Reemplazo(s) recomendado(s)