

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## INTERRUPTOR DE SEGURIDAD

HU361RB

### Principal

Product	Single Throw Safety Switch (**)
Duty Rating	Heavy duty (**)
Aplicación del dispositivo	Aplicación pesada
Disconnect Type	Non-fusible disconnect (**)
Factory Installed Neutral	None (**)
Número de fases de la red	3 fases
Number of Poles	3
Current Rating	30 A
Voltage Rating	600 V CA/CC
Enclosure Rating	NEMA 3R galvanized steel (**)
Poder de corte	5 hp at 240 V CA 50...60 Hz for 1 fase motors 10 hp at 240 V CA 50...60 Hz for 3 fases motors 7.5 hp at 480 V CA 50...60 Hz for 1 fase motors 20 hp at 480 V CA 50...60 Hz for 3 fases motors 10 hp at 600 V CA 50...60 Hz for 1 fase motors 30 hp at 600 V CA 50...60 Hz for 3 fases motors 5 hp at 250 V DC 15 hp at 600 V DC

### Opcionales

Mounting Type	Superficie
Electrical Connection	Lugs (**)
Configuración de cableado	3-hilos
Wire Size	AWG 12...AWG 6 aluminio AWG 14...AWG 6 cobre
Par de apriete	5.08 N.m 13.3 mm <sup>2</sup> AWG 6 4.52 N.m 8.367 mm <sup>2</sup> AWG 8 3.95 N.m 2.06...5.261 mm <sup>2</sup> AWG 14...AWG 10
Profundidad	123.44 mm
Anchura	191.77 mm
Altura	377.95 mm
Peso del producto	4 kg

### Ambiente

Certifications	Archivo listado UL E2875
----------------	--------------------------

## Unidades embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13.208 cm
Package 1 Width	20.066 cm
Package 1 Length	41.656 cm
Package 1 Weight	3.701 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	120
Package 2 Height	116.84 cm
Package 2 Width	101.6 cm
Package 2 Length	121.92 cm
Package 2 Weight	457.221 kg

## Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
Sin PVC	Sí

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Reemplazo(s) recomendado(s)