

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## INT DE SEG 3P 100A

D323N

### Principal

Product	Single Throw Safety Switch ((*))
Duty Rating	General duty
Aplicación del dispositivo	Residential ((*))
Disconnect Type	Fusible disconnect switch ((*))
Factory Installed Neutral	Neutral (factory installed)
Phase	3 fases
Number of Poles	3
Current Rating	100 A
Voltage Rating	240 V CA
Enclosure Rating NEMA	NEMA 1
Poder de corte	7.5 hp at 240 V CA 60 Hz for 1 fase motors 15 hp at 240 V CA 60 Hz for 3 fases motors 15 hp at 240 V CA 60 Hz for 1 fase motors 30 hp at 240 V CA 60 Hz for 3 fases motors

### Opcionales

Short Circuit Current Rating	100 kA corriente de pico máxima 750 A H, K or R
Tipo de fusible	H, K or R
Mounting Type	Superficie
Electrical Connection	Lugs ((*))
Configuración de cableado	4-hilos (3PH + G)
Wire Size	AWG 14...AWG 1 cobre AWG 12...AWG 1 aluminio
Par de apriete	3.95 N.m 2.08...5.26 mm <sup>2</sup> AWG 14...AWG 10 3.95 N.m AWG 14...AWG 10 4.52 N.m 8.37 mm <sup>2</sup> AWG 8 5.08 N.m 12.3...21.12 mm <sup>2</sup> AWG 6...AWG 4 5.65 N.m AWG 3...AWG 1
Profundidad	165.10 mm
Anchura	266.70 mm
Altura	444.50 mm
Peso del producto	7.25 kg

## Ambiente

Certifications Archivo listado UL E2875

## Unidades embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18.288 cm
Package 1 Width	27.432 cm
Package 1 Length	50.292 cm
Package 1 Weight	7.144 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	101.6 cm
Package 2 Width	101.6 cm
Package 2 Length	121.92 cm
Package 2 Weight	293.928 kg

## Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración de REACh</a>
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
Sin PVC	Sí

## Garantía contractual

Periodo de garantía 18 months

Reemplazo(s) recomendado(s)