

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## 2 POLOS 30A NEMA 3R, SIN PORTA

DU221RB

### Principal

Product	Single Throw Safety Switch ((*))
Duty Rating	General duty
Aplicación del dispositivo	Residential ((*))
Disconnect Type	Non-fusible disconnect switch ((*))
Factory Installed Neutral	None ((*))
Phase	3 fases
Number of Poles	2
Current Rating	30 A
Voltage Rating	240 V CA
Enclosure Rating NEMA	NEMA 3R
Poder de corte	3 hp at 240 V CA 60 Hz for 1 fase motors

### Opcionales

Mounting Type	Superficie
Electrical Connection	Lugs ((*))
Configuración de cableado	2 cables
Wire Size	AWG 14...AWG 6 cobre AWG 12...AWG 6 aluminio
Par de apriete	3.39 N.m 2.08...13.3 mm <sup>2</sup> AWG 14...AWG 6
Profundidad	95.25 mm
Anchura	196.85 mm
Altura	244.60 mm
Peso del producto	7.7 kg

### Ambiente

Certifications	Archivo listado UL E2875
----------------	--------------------------

### Unidades embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

Package 1 Height	13.716 cm
Package 1 Width	19.812 cm
Package 1 Length	25.146 cm
Package 1 Weight	2.109 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	160
Package 2 Height	118.11 cm
Package 2 Width	101.6 cm
Package 2 Length	121.92 cm
Package 2 Weight	369.224 kg
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	5
Package 3 Height	27.432 cm
Package 3 Width	26.67 cm
Package 3 Length	60.452 cm
Package 3 Weight	11.158 kg

## Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
Sin PVC	Sí

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

## Reemplazo(s) recomendado(s)