CDC MR
CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Tu cable de Confianza

THW-LS/THHW-LS

Calibre AWG 14 | 12 | 10 | 08 | 06 | 04

TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN:
600 V

TEMPERATURA MÁXIMA:
Ambiente seco 90°C
Ambiente húmedo 75°C
Aceite 60°C

COLOR:
- Calibre 14, 12, 10, 08
- Calibre 14, 12, 10, 08, 06, 04
- Calibre 14, 12, 10, 08, 06, 04
- Calibre 14, 12, 10, 08

EMPAQUE:
100 metros
- Calibre 14, 12, 10, 08 / Caja
- Calibre 06, 04 / Película

500 metros
- Calibre 14, 12, 10, 08, 06, 04 / Carrete

Código producto	Calibre AWG	Conductor área (mm²)	Diámetro exterior (mm)
THWCD0114	14	2.081	3,43
THWCD0112	12	3.307	3,94
THWCD0110	10	5.260	4,57
THWCD0108	08	8.367	6,10
THWCD0106	06	13.300	7,87
THWCD0104	04	21.500	8,89

DESCRIPCIÓN:
Conductor de cobre suave, cabledo clase B y C, aislamiento de PVC en colores de no propagación de incendios y bajo contenido de gas ácido.

USOS:
Los conductores están fabricados para garantizar la seguridad y uso confiable en diferentes ambienes (seco, húmedo ó aceite). Pueden ser instalados en poliducto o en charolas metálicas. Sus excelentes propiedades antiflama lo hacen ideal para instalarse en construcciones de vivienda y comercio.

ESPECIFICACIONES:
NOM-063 SCFI
Productos eléctricos, conductores - requisitos de seguridad
NMX-J-010-ANCE
Conductores con aislamiento termoplástico a base de policloruro de vinilo para instalaciones hasta 600 V.

Línea CONSTRUCCIÓN
Mejor calidad · Cobre 100% · Variedad de aplicaciones

GARANTÍA CALIDAD GARANTÍA

cdcwire.com.mx