

Ficha técnica del producto

Especificaciones



INT DE SEG 3P 30A S PESADO

H321A

Principal

Product	Single Throw Safety Switch (**)
Duty Rating	Heavy duty (**)
Aplicación del dispositivo	Aplicación pesada
Disconnect Type	Fusible disconnect (**)
Factory Installed Neutral	None (**)
Número de fases de la red	3 fases
Number of Poles	3
Current Rating	30 A
Voltage Rating	250 V DC 240 V CA
Enclosure Rating	NEMA 12K galvanized steel (**)
Poder de corte	1.5 hp at 240 V CA 50...60 Hz for 1 fase motors 3 hp at 240 V CA 50...60 Hz for 3 fases motors 3 hp at 240 V CA 50...60 Hz for 1 fase motors 7.5 hp at 240 V CA 50...60 Hz for 3 fases motors 5 hp at 250 V DC

Opcionales

Short Circuit Current Rating	10 kA H or K (**) 200 kA R or J
Tipo de fusible	H or K (**) R or J
Mounting Type	Superficie
Electrical Connection	Lugs (**)
Configuración de cableado	3-wire (3P)
Wire Size	AWG 12...AWG 6 aluminio AWG 14...AWG 6 cobre
Par de apriete	5.08 N.m 13.3 mm ² AWG 6 4.52 N.m 8.367 mm ² AWG 8 3.95 N.m 2.06...5.261 mm ² AWG 14...AWG 10
Profundidad	125.98 mm
Anchura	168.40 mm
Altura	370.84 mm
Peso del producto	5.22 kg

Ambiente

Certifications Archivo listado UL E2875

Unidades embalaje

Unit Type of Package 1 PCE

Number of Units in Package 1 1

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible Producto Green Premium

Reglamento REACH [Declaración de REACH](#)

Conforme con REACH sin SVHC Sí

Directiva RoHS UE Conforme
[Declaración RoHS UE](#)

Sin mercurio Sí

Información sobre exenciones de RoHS Sí

Normativa de RoHS China [Declaración RoHS China](#)
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Comunicación ambiental [Perfil ambiental del producto](#)

Sin PVC Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía 18 months

Reemplazo(s) recomendado(s)