

Ficha técnica del producto

Especificaciones



P 65KA 3P 600V 1200A

PJA36120U41A

Principal

Gama	PowerPact
Nombre del producto	PowerPact R
Tipo de producto o componente	Interruptor automático
Aplicación del dispositivo	Distribución

Opcionales

[In] corriente nominal	1200 A
Number of Poles	3P
Tipo de control	Maneta
Código de poder de corte	J
Poder de corte	Aire 100 kA 240 V CA 50/60 Hz UL 489 Aire 65 kA 480 V CA 50/60 Hz UL 489 Aire 25 kA 600 V CA 50/60 Hz UL 489 Icu 65 kA 240 V CA 50/60 Hz En> 50 A Icu 50 kA 380/415 V CA 50/60 Hz En> 50 A
[Ue] tensión asignada de empleo	600 V CA 50/60 Hz UL 489
Frecuencia de red	50/60 Hz
[Ics] poder de corte en servicio	35 kA En> 50 A 240 V CA 50/60 Hz 25 kA En> 50 A 380/415 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	8 kV En> 50 A
Trip unit technology (**)	Electrónico ammeter Micrologic 3.2 LIG
Continuous current rating	80 %
[Ui] tensión asignada de aislamiento	750 V En> 50 A
Unidad de control	Micrologic 3.2
Calibre AWG	4 x AWG 3/0...500 kcmil aluminio/cobre
Señalizaciones en local	1 1 LED ámbar sobrecarga 1 bandera verde 4 indicador de disparo rojo trip causes
Modo de montaje	Caja de conexiones bracket (**)
Tipo de montaje	Bracket (**)
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	I-Line connection línea Lugs (***) load (***)

Identificador de terminal	AL1200P25K
Intervalo de ajuste de detección a largo plazo	0.4...1 x Ir
Alto montaje	228.60 mm
Par de apriete	50 N.m 95...240 mm ² 4 x AWG 3/0...500 kcmil 1.0...1.3 N.m
Número de ranuras	2 interruptor del auxiliar OF conexión 1 interruptor de la alarma Dakota del Sur conexión 1 overcurrent trip switch SDE conexión 1 bobina de disparo MN o MX conexión
Power wire stripping length	30 mm
Altura	410.46 mm
Anchura	210.06 mm
Profundidad	204.47 mm
Peso del producto	14.51 kg
Cantidad por juego	1
Conexión de fase	ABC
Aplicación de interruptor automático	HACR rated ((*))

Ambiente

Etiquetas de calidad	CE
Normas	UL CSA NEMA NOM-003-SCFI-2000 En > 50 A
Certificaciones de producto	UL CSA NOM
Grado de protección IP	Tapa frontal IP40
Grado de contaminación	3 IEC 60947-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-2...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-50...85 °C
Altitud máxima de funcionamiento	< 2000 m sin disminución 4000 m con restricciones

Unidades embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	32.258 cm
Package 1 Width	30.48 cm
Package 1 Length	52.07 cm
Package 1 Weight	14.515 kg

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE

Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Reemplazo(s) recomendado(s)