

A. Características Generales

Código	Características Técnicas (Eléctricas, Mecánicas) / Información General					
	Densidad	Dureza	Elongación	Alargamiento a la ruptura	Tiempo de curado	Secado al tacto
5724	1,02 g/mol	>18 Shore A	500 %	350 %	24 h	10 min
5723	1,02 g/mol	>18 Shore A	500 %	350 %	24 h	10 min

B. Dimensiones

Producto	Dimensiones	
	Código	Contenido
	5724	280 ml
	5723	85 g

C. Materiales y usos

Materiales	Olor	Usos
Polímero de silicón	Ácido acético	Generales

D. Características Adicionales

Información Adicional	
Características:	*Seca al tacto en minutos formando un sello a prueba de agua. *Aplicación fácil y limpia sin escurrir. *Resiste a altas y bajas temperaturas.
Garantía:	1 Año por defecto de fabricación en condiciones normales de operación.
Precauciones / Recomendaciones:	*Utilizar el producto en lugares ventilados *En caso de contacto con la piel y ojos, lavar con abundante agua. *Manténgase lejos del alcance de los niños.
País de origen:	Hecho en china. Fabricado bajo tecnología alemana

Empaquetado / Etiquetado



*Imagen de uso ilustrativo, puede variar dependiendo del modelo.

*NA: información No Aplicable.