

Ficha técnica del producto

Especificaciones



NF, interior TAB, ZAP PPALES., 250 A, 3F, 4H, 42 CCT, Cu

NF442L2C

Principal

Panelboard Type	Main lugs
Branch Circuit Breaker Type	EDB/EDG/EDJ
Busbar Material	Cobre

Opcionales

Número de espacios	42
Enclosure Nominal Height	1117.60 mm 1422.40 mm
Enclosure Nominal Width	508.00 mm
Enclosure Nominal Depth	146.05 mm NEMA 1 165.10 mm NEMA 3R/5/12
[In] corriente nominal	250 A
Corriente interrumpida nominal	65 kA
Configuración de cableado	4 cables
Number of Phases	3 fases
Voltage Rating	600Y/347 V CA
Conexiones - terminales	Terminal línea a línea AWG 6...350 kcmil aluminio Terminal neutro AWG 6...350 kcmil aluminio
Par de apriete	4.52...5.65 N.m 13.30...67.43 mm ² AWG 6...AWG 2/0 11.3 N.m 13.30...67.43 mm ² AWG 6...AWG 2/0 31.07 N.m 13.30...177.3 mm ² AWG 6...350 kcmil 31.07 N.m 13.30...126.7 mm ² AWG 6...250 kcmil 31.07 N.m 107.2...152 mm ² AWG 4...300 kcmil
Altura	990.60 mm
Anchura	265.18 mm
Peso del producto	18.14 kg

Ambiente

Normas	UL 67 CSA C22.2
--------	--------------------

Unidades embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

Package 1 Height	16.0 cm
Package 1 Width	36.0 cm
Package 1 Length	113.0 cm
Package 1 Weight	11.34 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	1
Package 2 Height	101.6 cm
Package 2 Width	101.6 cm
Package 2 Length	121.92 cm
Package 2 Weight	194.137 kg

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Reemplazo(s) recomendado(s)