



Condulet de aluminio tipo LR

Accesorios para tubería

4.22



UL
LISTED
(CONDUIT BODY)
E493387
ANK-T1

Descripción

Los condulets Argos están fabricados en aluminio libre de cobre compactado a alta presión sin poros ni rugosidades con gran resistencia estructural y óptima resistencia a la corrosión. Acabado en pintura horneada para mayor resistencia.

Características

- Tipo de cuerda: Cónica NPT
- Fabricado en: Aluminio libre de cobre.
- Acabado: Pintura horneada para mayor resistencia a la corrosión.
- Empaque: De silicón para evitar la entrada de polvo y agua.
- Tipo: T, LR, C, LB, LL de 50 - 200.
- Incluye tornillos galvanizados.
- Cuentan con certificación UL.

Condulet de aluminio tipo LR

Código	Medidas		Tipo
	mm	pulg.	
9840500	13	1/2"	T50
9840505	19	3/4"	T75
9840510	25	1"	T100
9840515	32	1 1/4"	T125
9840520	38	1 1/2"	T150
9840525	50	2"	T200
9840545	13	1/2"	LR50
9840550	19	3/4"	LR75
9840555	25	1"	LR100
9840560	32	1 1/4"	LR125
9840565	38	1 1/2"	LR150
9840570	50	2"	LR200
9840590	13	1/2"	C50
9840595	19	3/4"	C75
9840600	25	1"	C100

Código	Medidas		Tipo
	mm	pulg.	
9840605	32	1 1/4"	C125
9840610	38	1 1/2"	C150
9840615	50	2"	C200
9840635	13	1/2"	LB50
9840640	19	3/4"	LB75
9840645	25	1"	LB100
9840650	32	1 1/4"	LB125
9840655	38	1 1/2"	LB150
9840660	50	2"	LB200
9840680	13	1/2"	LL50
9840685	19	3/4"	LL75
9840690	25	1"	LL100
9840695	32	1 1/4"	LL125
9840700	38	1 1/2"	LL150
9840705	50	2"	LL200

Tipo de condulets

