



Terminal tipo ojo sin aislar

Terminales

1.20



Aplicaciones:

Están completamente recubiertas de una capa de estaño, a fin de aumentar su resistencia a la corrosión.

Así mismo, las terminales son selladas en el extremo de la barra para evitar la entrada de la humedad o suciedad.

Son de uso exclusivo para conductores de cobre y aluminio.

Características:

- Conexión es mecánicamente (a través de pernos) todo tipo de cable a otro cable, equipos transformadores, barras de distribución, etc.



Terminal tipo ojo sin aislar

Terminales

1.20

Terminal tipo ojo sin aislar

Código	Calibre	Tamaño de orificio	Dimensiones (mm)				
			A	B	C	ØD	Ød2
	AWG	(pulg)					
AE33456	12 - 10	1/8	15.7	6.8	7.2	3.2	3.7
AE32994	12 - 10	5/32	20	6.8	9.5	3.2	4.3
AE33457	12 - 10	3/16	20	6.8	9.5	3.2	5.3
AE23138	12 - 10	1/4	21.4	6.8	12	3.2	6.4
AE22457	12 - 10	5/16	28	6.8	15	3.2	8.4
AE33220	12 - 10	3/8	28	6.8	15	3.2	10.5
AE32996	8	5/32	19.8	6.8	9.5	3.5	4.3
AE33460	8	3/16	19.8	6.8	9.5	3.5	5.3
AE33461	8	1/4	25.8	6.8	12	3.5	6.4
AE33462	8	5/16	28	6.8	15	3.5	8.4
AE33463	8	3/8	28	6.8	15	3.5	10.5
AE33464	6	3/16	27.5	10	12	5.8	5.3
AE33465	6	1/4	27.5	10	12	5.8	6.4
AE33466	6	5/16	32.5	10	16	5.8	8.4
AE33467	6	3/8	32.5	10	16	5.8	10.5
AE33469	4	1/4	33.7	12	16.5	7.7	6.4
AE33470	4	5/16	33.7	12	16.5	7.7	8.4
AE33471	4	3/8	33.7	12	16.5	7.7	10.5
AE35184	2	3/8	43	14	22	9.4	10.5
AE35185	2	1/2	43	14	22	9.4	13
AE36915	1/0	1/4	47	18	22	11.4	6.4
AE36916	1/0	5/16	47	18	22	11.4	8.4
AE36917	1/0	3/8	47	18	22	11.4	10.5
AE36918	1/0	7/16	49	18	22	11.4	11.5
AE36919	1/0	1/2	49	18	22	11.4	13
AE36921	2/0	1/4	50.5	19	27	13.5	6.4
AE36922	2/0	5/16	50.5	19	27	13.5	8.4
AE36923	2/0	3/8	50.5	19	27	13.5	10.5
AE21872	2/0	7/16	52.5	19	27	13.5	11.5
AE36925	2/0	1/2	52.5	19	27	13.5	13

